

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 Unii Europejskiej

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem z kształtowników z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

VEKA Ekosol 70, Typ 1: Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem.

3. Zamierzone zastosowanie:

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.

Kobielnik 179

32-412 Wiśniowa

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu: **PN EN 14351-1:2016**

ift Rosenheim – numer notyfikacji 0757, przeprowadził wstępne badanie typu wg systemu 3 i sporządził świadectwo badań ITT: *Nr protokołu 101 34378/1*

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wodoszczelność	7A	PN EN 14351-1:2016
Odporność na obc. wiatrem	C3/B3	
Przepuszczalność powietrza	4	
Przenikalność cieplna *	0,92 W/(m²*K)	
Izolacyjność akustyczna **	34 dB	

Tabela 2 Współczynnik przenikania okna U_w w zależności od zastosowanego szklenia oraz systemu profilowego.

Profil- system	U_r	Ψ_g	U_g											
			1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
EKOSOL 70	2,3	ALU	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	***	***	***	***
		WARM	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	***	***	***	***

* Wartość U_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z wypełnieniem lub szybą o $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ z ciepłą ramką o $\psi=0,05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Widoczna część wypełnienia lub szyby zajmuje 68% powierzchni całej konstrukcji.

** Wartość R_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z szybą o tłumieniu hałasu $R_w=32\text{dB}$ (protokół nr 31100 1733/1a/08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034).

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Anna Lenart, kontroler jakości
(imię, nazwisko oraz stanowisko)

Kobielnik, 03.08.2018
(miejsce i data wydania)

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"JUSTA BIS" s.c.
Stanisław Twardosz, Zdzisław Twardosz
KOBIELNIK, 179, 32-412 Wiśniowa
NIP 681-185-66-77
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2017
 Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 Unii Europejskiej

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym z kształtowników z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
VEKA Ekosol 70, Typ 2: Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym.
3. Zamierzone zastosowanie:
Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.
Kobielnik 179
32-412 Wiśniowa
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
6. Krajowa specyfikacja techniczna:
 Polska Norma wyrobu: **PN EN 14351-1:2016**
ift Rosenheim – numer notyfikacji 0757, przeprowadził wstępne badanie typu wg systemu 3 i sporządził świadectwo badań ITT: *Nr protokołu 101 34378/1*
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wodoszczelność	7A	PN EN 14351-1:2016
Odporność na obc. wiatrem	C3/B3	
Przepuszczalność powietrza	4	
Przenikalność cieplna *	0,92 W/(m ² *K)	
Izolacyjność akustyczna **	34 dB	

Tabela 2 Współczynnik przenikania okna U_w w zależności od zastosowanego szklenia oraz systemu profilowego dla okna o wymiarach 1,23x1,48.

Szkło	U _f	Ψ _g	U _g												
			1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	
Profil- system															
EKOSOL 70	2,3	ALU	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	***	***	***	***	
		WARM	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	***	***	***	***	

* Wartość U_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z wypełnieniem lub szybą o $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką o $\psi=0,05 \text{ W/m}^2\text{K}$. Widoczna część wypełnienia lub szyby zajmuje 68% powierzchni całej konstrukcji.

** Wartość R_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z szybą o tłumieniu hałasu $R_w=32\text{dB}$ (protokół nr 31100 1733/1a/08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034).

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Anna Lenart kontroler jakości
(imię, nazwisko oraz stanowisko)

Kobielnik, 03.08.2018
(miejsce i data wydania)

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"JUSTA BIS" s.c.
Stanisław Twardosz, Zdzisław Twardosz
KOBIELNIK 179-33-412 Wiśniewo
NIP 681-185-66-72
(podpis)