

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 Unii Europejskiej

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem z kształtowników z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

VEKA70AD (Perfectline, Oval, Swing), Typ 1: Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem.

3. Zamierzone zastosowanie:

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.

Kobielnik 179

32-412 Wiśniowa

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu: **PN EN 14351-1:2016**

ift Rosenheim – numer notyfikacji 0757, przeprowadził wstępne badanie typu wg systemu 3 i sporządził świadectwo badań ITT: *Nr protokołu 101 34378/1*

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wodoszczelność	7A	PN EN 14351-1:2016
Odporność na obc. wiatrem	C3/B3	
Przepuszczalność powietrza	4	
Przenikalność cieplna *	0,92 W/(m ² *K)	
Izolacyjność akustyczna **	34 dB	

Tabela 2 Współczynnik przenikania okna U_w w zależności od zastosowanego szklenia oraz systemu profilowego dla okna o wymiarach 1,23x1,48.

Profil- system	Szkło	U _f	Ψ _g	U _g											
				1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
VEKA 70 AD		1,3	ALU	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,93
			WARM	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,95	0,88

* Wartość U_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z wypełnieniem lub szybą o $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ z ciepłą ramką o $\psi=0,05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Widoczna część wypełnienia lub szyby zajmuje 68% powierzchni całej konstrukcji.

** Wartość R_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z szybą o tłumieniu hałasu $R_w=32\text{dB}$ (protokół nr 31100 1733/1a/08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034).

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Anna Lenart

 (imię, nazwisko oraz stanowisko)

Kobielnik, 03.08.2018

 (miejsce i data wydania)

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"JUSTA BIS" s.c.
 Stanisław Twardosz, Zdzisław Twardosz
 KOBIELNIK 179, 32-412 Wiśniowa
 NIP 681-135-66-72

 (podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 Unii Europejskiej

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:***Okna dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem z kształtowników z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).**2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:***VEKA70AD (Perfectline, Oval, Swing), Typ 2: Okna dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem.**3. *Zamierzone zastosowanie:***Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.**4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:***JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.****Kobielnik 179****32-412 Wiśniowa**5. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:***System 3**6. *Krajowa specyfikacja techniczna:***Polska Norma wyrobu: PN EN 14351-1:2016****ift Rosenheim – numer notyfikacji 0757**, przeprowadził wstępne badanie typu wg systemu 3 i sporządził świadectwo badań ITT: *Nr protokołu 101 34378/1*7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wodoszczelność	7A	PN EN 14351-1:2016
Odporność na obc. wiatrem	C3/B3	
Przepuszczalność powietrza	4	
Przenikalność cieplna *	0,92 W/(m ² *K)	
Izolacyjność akustyczna **	34 dB	

Tabela 2 Współczynnik przenikania okna U_w w zależności od zastosowanego szklenia oraz systemu profilowego dla okna o wymiarach 1,23x1,48.

1,23x1,48.

Szkło	U _f	Ψ _g	U _g											
			1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
Profil- system														
VEKA 70 AD	1,3	ALU	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,93
		WARM	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,95	0,88

* Wartość U_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z wypełnieniem lub szybą o $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką o $\psi_i=0,05 \text{ W/m}^2\text{K}$. Widoczna część wypełnienia lub szyby zajmuje 68% powierzchni całej konstrukcji.

** Wartość R_w jest określona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z szybą o tłumieniu hałasu $R_w=32\text{dB}$ (protokół nr 31100 1733/1a/08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034).

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Anna Lenart, kontroler jakości

(imię, nazwisko oraz stanowisko)

Kobielnik, 03.08.2018

(miejsce i data wydania)

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"JUSTA BIS" s.c.
 Stanisław Twardosz, Zdzisław Twardosz
 KOBIELNIK 479, 32-412 Wiśniowa
 NIP 681-185-66-72.....
 (podpis)